

澎湖縣市區道路無障礙設施設置要點第六點、第七點修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>六、市區道路無障礙通路主要項目包含路緣斜坡及無障礙坡道。</p> <p>設置無障礙通路之一般性規定如下：</p> <p>(一) 新設人行空間與慢車道高差<u>以十公分為原則</u>，倘需設置十公分以上之人行空間，應敘明理由報經道路主管機關核可後方可辦理。</p> <p>(二) 無障礙通路最小淨寬應為一百五十公分，如因局部路段受限時不宜小於九十公分。</p> <p>(三) 無障礙通路寬度小於二百<u>九十</u>公分不宜設置機車及自行車停車格，寬度大於二百<u>九十</u>公分有設置停車格需要者，無障礙設施通路淨寬仍應大於<u>二百五十</u>公分以上。</p>	<p>六、市區道路無障礙通路主要項目包含路緣斜坡及無障礙坡道。</p> <p>設置無障礙通路之一般性規定如下：</p> <p>(一) 新設人行空間與慢車道高差<u>應小於十公分</u>，倘需設置十公分以上之人行空間，應敘明理由報經道路主管機關核可後方可辦理。</p> <p>(二) 無障礙通路<u>為供輪椅、嬰兒車進出</u>，其最小淨寬應為一百五十公分，如因局部路段受限時不宜小於九十公分。</p> <p>(三) 無障礙通路寬度小於二百<u>三十</u>公分不宜設置機車及自行車停車格，寬度大於二百<u>三十</u>公分有設置停車格需要者，無障礙設施通路淨寬仍應大於<u>九十</u>公分以上。</p>	<p>(一) 考量現況因地制宜，不限制於十公分內。</p> <p>(二) 無障礙通路屬公眾使用，刪除使用者之身分敘述。</p> <p>(三) 依據「市區道路及附屬工程設計標準」第十六條，人行道淨寬應大於一百五十公分，機車及自行車格以一百四十公分計，無障礙通路最小寬度修正為二百九十公分。</p>
七、路緣斜坡，係指將人行道平順	七、路緣斜坡，係指將人行道平順	依據「市區道路及附屬工

<p>銜接至車道之平緩斜坡，其設置須符合下列規定：</p> <p>(四) 路緣斜坡淨寬(不含側坡寬度)應大於一百<u>五十</u>公分。</p>	<p>銜接至車道之平緩斜坡，其設置須符合下列規定：</p> <p>(四) 路緣斜坡淨寬(不含側坡寬度)應大於一百<u>二十</u>公分。</p>	<p>程設計標準」第十六條，人行道淨寬應大於一百五十公分，配合前開標準修正。</p>
--	--	--